

## Caractéristiques de la ligne de cutters

### Основные характеристики куттеров

» Design solide et exclusif qui garantit une absence totale de vibrations pendant toute leur vie utile. Особая прочная конструкция, гарантирующая полное отсутствие вибраций в течении всего срока службы.

» Émulsion rapide pour mélanges fins avec échauffement minimum. Быстрое эмульгирование тонких фаршей с минимальным нагревом.

» Variété d'options d'équipement. Большое разнообразие оборудования.

CT75  
CT120  
CT150

Productions moyennes - Versions avec bras vidoir.  
Среднее производство – версии с выгрузчиком



CT200  
CT300  
CT500

Grandes productions - Versions sous vide (V) et avec élévateur (VE).  
Крупномасштабное производство – Вакуумные машины (V) и с загрузочным устройством (VE)



Modèles Модель	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)	J (cm)	Capacité réservoir Объем бункера (L) (л)	Puissance Connexion Подключаемая мощность (Cv) (л/с)	*Nombre de lames Количество ножей	Vitesse réservoir Число оборотов чаши (tr/min)(об/мин)
CT75	133	107	147	93	173	128	-	-	-	-	75	28	6	9/18
CT120	158	122	155	97	198	147	-	-	-	-	120	35	6	9/18
CT150	168	133	160	98	208	158	-	-	-	-	150	46	6	9/18
CT200-200E	178	153	175	103	-	-	299	177	234	-	200	83	8	9/18
CT300-300E	200	180	194	105	-	-	330	310	243	-	300	88	8	8/16
CT500-500E	246	206	213	108	-	-	369	230	252	-	500	132	8	7/14
CT200V-200VE	190	163	200	103	-	-	297	245	197	250	200	137	8	9/18
CT300V-300VE	226	230	226	105	-	-	340	282	218	280	300	204	8	8/16
CT500-500VE	262	256	240	108	-	-	379	267	227	310	500	209	8	7/14

